



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ventilatori assiali: su cuscinetti
approvazioni UL, TUV
- Temperatura di funzionamento: da -20 a + 70° C
- Connessione: morsetto a 3 poli 1,5 mm.
- Contenitore: plastica autoestinguente grigia staffa
fissaggio in alluminio anodizzato grigio
- Dimensioni: 482x44x208 (LxHxD)
- Classe di protezione: I
- Grado di protezione: IP20
- Peso: 1850 g. (con 2 ventilatori)
2400 g. (con 3 ventilatori)
- Marchi: CE

TECHNICAL FEATURES

- Axial fans: ball bearing axial fans
UL, TUV approved
- Operating temperature : da -20 a + 70° C
- Connections: 3 pole terminals 1,5 mm.
- Casing: self-extinguish grey plastic
bright anodised aluminium fixing profile
- Dimensions: 482x44x208 (WxHxD)
- Protection class: I
- Protection degree: IP20
- Weight: 1850 g. (with 2 fans)
2400 g. (with 3 fans)
- Approval: CE

Parametro Parameter	U.M.	RACK 0222	RACK 0222	RACK 0222	RACK 0222	RACK 0222	RACK 0222	RACK 0222	RACK 0222
N° ventilatori N° fans		2	2	2	2	2	2	2	2
Tensione Voltage	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Portata aria Flow rate	m ³ /h	300	300	300	300	300	300	300	300
Potenza Power	W	36	36	36	36	36	36	36	36